

AFFINITY



THERMOPOMPES SANS CONDUITS JUSQU'À 22 TRÉS 9DHPM, 12DHPM ET 18DHPM

Tout le monde souhaite avoir du temps pour relaxer et être confortable. Nous avons conçu les thermopompes sans conduits Affinity™ afin que vous puissiez profiter de ce qu'un système de confort à la maison peut offrir de mieux: performance, fiabilité, efficacité énergétique et fonctionnement économique. Tous les modèles de la Série Affinity™ sont homologués ENERGY STAR® et offrent une efficacité énergétique 15% plus élevée que les modèles standards.

 **YORK**®



LA PERFORMANCE AU-DELÀ DES ATTENTES

OFFRENT PLUS DE CONFORT, PRENNENT MOINS DE PLACE

Économisez de l'énergie et sauvez de l'espace avec les thermopompes sans conduits York®, la solution idéale pour les maisons sans conduits de ventilation – et pour les ajouts de pièces ou les rénovations. Oubliez les frais et les ennuis d'une installation de conduits. Choisissez de plus le degré exact de température souhaitée, au moment voulu... un excellent moyen d'augmenter votre niveau de confort et de diminuer vos coûts d'électricité!

CARACTÉRISTIQUES

- Super économies d'énergie
- Confort douillet en hiver grâce au module de prévention de jets d'air froid
- Température idéale pour chaque pièce grâce à la fonction "I FEEL"
- Niveau sonore réduit
- Design attrayant



SYSTÈME (THERMOPOMPE)	9 000	12 000	18 000
UNITÉ EXTÉRIEURE	DHPM09CSM42Q1A	DHPM12CSM42Q1A	DHPM18CSM42Q1A
UNITÉ INTÉRIEURE	DHPM09NWM42Q1A	DHPM12NWM42Q1A	DHPM18NWM42Q1A
PERFORMANCES			
Capacité de climatisation (BTU/h)	9 000	12 000	18 000
Min. / max. climatisation (BTU/h)	3 000 / 9 600	3 100 / 13 000	5 970 / 22 350
Capacité de chauffage (BTU/h)	9 800	13 000	19 800
Min. / max. chauffage (BTU/h)	3 000 / 9 800	3 100 / 13 000	5 970 / 22 350
Voltage / Fréquence	208V / 230 / 60HZ	208V / 230 / 60HZ	208V / 230 / 60HZ
Dimension de fusible rec. (A)	15	15	20
TRÉS (SEER) (BTU/hW)	22	20	18
FRSC (HSPF) (BUT/hW)	9,2	9,2	10
TRÉ (EER)	14,2	12	12
Déshumidification (pts/h)	2,5	2,9	3,8
Circulation d'air C.F.M. int. (m³/h)	307 / 277 / 254 / 218	307 / 277 / 254 / 218	501 / 460 / 383 / 324
Haut / Moyen / Bas / Silencieux			
Niveau sonore intérieur dB (A)	42 / 38 / 35 / 32	44 / 39 / 36 / 33	49 / 44 / 40 / 35
Haut / Moyen / Bas / Silencieux			
Niveau sonore extérieur dB	50	52	55
DIAMÈTRES DE RACCORDEMENTS			
Connexions	Evasé	Evasé	Evasé
Liquide (po)	1/4	1/4	1/4
Succion (po)	3/8	3/8	1/2
Longueur ligne max. (pi)	50	50	82
Différence hauteur max. (pi)	33	33	33
DIMENSIONS (PO)			
UNITÉ INTÉRIEURE			
Hauteur	11	11	12
Largeur	33	33	37
Profondeur	7	7	8
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Hauteur	21	21	27,5
Largeur	33	33	35
Profondeur	12,6	12,6	13,1



Garantie pour tous les modèles: 6 ans limité pour le compresseur, 2 ans limité pour les pièces

* Garantie limitée 5 ans pièces et main-d'oeuvre aussi disponible en option

Détaillant autorisé



YORKDHPMFRMB0314